

Lecteur de proximité 125 kHz

Le lecteur **AY-L20** est un lecteur de proximité multifonction et multiprotocole.

Avec une distance de lecture atteignant 120 mm, il est particulièrement bien adapté à l'identification des personnes (contrôle d'accès, gestion horaire, ...)

Fin et discret (largeur 43 mm), ce lecteur s'intègre dans tous les environnements et s'adapte en particulier aux supports étroits (huisserie, ...)

Equippé d'un buzzer pilotable et d'un contact anti-arrachement, il convient aux installations les plus exigeantes.

Caractéristiques



- Fréquence : 125 kHz
- Alimentation : 5 à 16 V DC
- Consommation (à 12v) : 35 mA repos
100 mA maxi
- Formats de sortie : Wiegand, Clock & Data
RS232
- Leds (Orange / Vert / Rouge)
- Buzzer pilotable
- Contact anti-arrachement (détecteur optique)
- Dimensions : 145 x 43 x 20 mm
- Précâblé avec 0,5 m de câble
- Température d'utilisation : -31°C à +63°C
- IP65

Identifiants

Le lecteur AY-L20 est compatible avec les badges à code unique sur 40 bits (Electronic Marin, TEMIC, ...)

Badge format carte ISO : distance de lecture jusqu'à 120 mm

Badge format porte clés : distance de lecture jusqu'à 80 mm

